

Configuration de Rocky Linux 9.x pour Domino 12 – Domino 14

Prérequis Linux :

[Rocky Linux 9.x](#)

Mise à jour du système :

```
dnf check-update  
dnf update
```

Installation de « epel-release » :

```
dnf install epel-release
```

Installation de vim (vi amélioré), unzip, wget et net-tools :

```
dnf install vim unzip wget bind-utils net-tools tar sysstat  
ncdu policycoreutils-python-utils
```

Mise à jour du hostname :

```
vim /etc/hostname
```

Mise à jour du fichier hosts :

```
vim /etc/hosts
```

Pour Domino 12

Mise à jour SELINUX

- SELINUX=disabled

```
vim /etc/sysconfig/selinux
```

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

puis taper la commande

```
setenforce 0
```

Pour configurer l'heure à celle de Paris :

```
timedatectl set-timezone Europe/Paris
```

Prérequis Domino:

Pour Domino 12

Installation de perl et librairie pour snmp :

```
dnf install perl glibc.i686 gdb
```

Pour Domino 14

Installation de perl et librairie pour snmp :

```
dnf install gdb perl-libs
```

Ajout de l'utilisateur « notes » et du groupe « notes »

```
useradd notes -U -m
```

Pour Domino 12

Ajout du paramètre « DOMINO_LINUX_SET_PARMS »

```
export DOMINO_LINUX_SET_PARMS=1
echo -e "\nexport DOMINO_LINUX_SET_PARMS=1" >>
/home/notes/.bashrc

vim /home/notes/.bashrc
```

Security limits

Mettre à jour le fichier Security/limits en ajoutant ou modifiant les deux lignes suivantes :

- notes soft nofile 80000
- notes hard nofile 80000

```
vim /etc/security/limits.conf
```

Mise à jour du firewall

```
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=ldap
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=ldaps
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=smtp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=smtps
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port 1352/tcp
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port 2050/tcp
```

```
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port 8585/tcp  
firewall-cmd --reload  
firewall-cmd --list-all
```

Vous pouvez ajouter ou supprimer des services et ports au niveau du firewall selon votre architecture Domino.