HCL Connections : Installation Ifix en mode interactif

Pour installer un Ifix sur un environnement HCL Connections, il faut récupérer le fichier Ifix puis le copier dans le répertoire de mise à jour et d'exécuter la commande de mise à jour.

Récupération et copie du fichier :

Dans notre cas, le répertoire pour copier le fichier Ifix sera : **S:\HCL\Connections\updateInstaller\fixes**
Nous utiliserons les répertoires suivants :

- S:\HCL\WebSphere
- S:\HCL\Connections

Lancement de la mise à jour :

- Arrêter HCL Connections Application
- Ouvrir une fenêtre de commande Windows en mode administrateur
- Exécuter les commandes suivantes

```
s:
cd S:\HCL\WebSphere\Profiles\Dmgr01\bin
setupCmdLine.bat
cd S:\HCL\Connections\updateInstaller
updateWizard.bat
```

- Cliquer sur **Next**
- Choisir **Install updates** et indiquer **S:\HCL\Connections\updateInstaller\fixes** comme chemin

- Choisir l’iFix à installer puis cliquer sur **Next**
- Choisir **I have backed up …**
- Entrer le compte d’administration et son mot de passe de la console Websphere puis cliquer sur **Next**
- Cliquer sur **OK**
- Cliquer sur **Install**
- Cliquer sur **Finish**
- Arreter le nodeagent, supprimer le répertoire temp du serveur Connections
- Démarrer le nodeagent et lancer une synchronisation complète
- Relancer HCL Connections

Sources :

- Installing fixes in interactive mode